

Link do produktu: <http://sklep.felixcom.net/drukarka-termotransferowa-godex-g500-druk-szarf-wstazek-etykiet-itp-usb-p-128360.html>

## Drukarka termotransferowa GoDEX G500 druk szarf, wstążek, etykiet itp. USB

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>1 159,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>942,28 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>   |

### Opis produktu

**TANIEJ NIŻ NA ALLEGRO O 40.00zł !!!**Podłączenie drukarki: USB, RS232 - **brak portu sieciowego LAN**

Z oferowaną drukarką skończą się Twoje problemy z mozolnym ręcznym wypisywaniem szarf. Na pewno nie raz zdarzyło się, że podczas pisania tekstu wystąpił błąd, nie wyszła ładnie litera itp. Cała szarfa leciała do kosza, a Ty tracisz swoje pieniądze i bezcenny czas. Dzięki naszej drukarce masz wszystko pod kontrolą. Dowolne modyfikacje tekstu, dodawanie ozdobnych grafik nie stanowi teraz żadnego problemu. Do tego duża ilość eleganckich czcionek podniesie jeszcze bardziej atrakcyjność Twojego produktu.

Oprogramowanie w języku polskim nie sprawi żadnego problemu z obsługą drukarki, pozwalając na szybką i efektywną pracę. Aby praca z naszym produktem była jeszcze bardziej przyjemna otrzymasz zbiór okolicznościowych grafik, artystyczne czcionki oraz przykładowe szablony do wykorzystania w codziennej pracy.

Dzięki naszej drukarce możesz również drukować samoprzylepne etykiety w postaci naklejek, które można wykorzystać jako bileciki, opisy produktów czy efektowne etykiety cenowe.

Nie kupujesz drukarki, kupujesz prestiż, spokój, czas i oszczędzasz swoje pieniądze, a my zawsze służymy pomocą i materiałami. Szarfy wydrukowane na naszej satynie zrobiły wrażenie na niejednym naszym kliencie i Ty możesz dołączyć do grona zadowolonych posiadaczy naszej drukarki.

#### Kilka słów o samej drukarce.

Zaawansowana drukarka termotransferowa o rozdzielczości 203 dpi, maksymalnej szerokości drukowania 108 mm i możliwością druku termicznego. Przeznaczona do małych i średnich nakładów. Wykorzystuje taśmy barwiące do 300m, co zapewnia długą pracę bez konieczności wymiany rolek. Technologia „Twin-Sensor” (podwójny czujnik odstępu) umożliwia wydruk na etykietach samoprzylepnych ułożonych w dwóch lub więcej rzędach. Zastosowane języki programowania GEPL, GZPL oraz EZPL umożliwiają bezproblemową integrację z popularnymi na rynku systemami.

Opcjonalnie drukarkę można wyposażyć w obcinak, dyspenser, zewnętrzny nawijak etykiet oraz zewnętrzny odwijak. Przy użyciu zewnętrznego odwijaka do etykiet można używać rolek z etykietami o średnicy do 10”.

Drukarki GoDEX świetnie nadają się do drukowania szarf i wstążek w kwiaciarniach, zakładach pogrzebowych, itp. Dysponujemy bogatym asortymentem materiałów eksploatacyjnych. wstążki, taśmy (kalki) termotransferowe, Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą i serwisem tych drukarek.

#### Najważniejsze cechy:

- Komunikacja **USB, RS232** w standardzie
- Szybkość wydruku 127 mm/s
- Taśma termotransferowa o długości 300m
- Oprogramowanie do projektowania etykiet GoLabel w polskiej wersji językowej
- 3 lata gwarancji (za wyjątkiem głowicy drukującej, na którą gwarancji jest 6 miesięcy)

## dane techniczne

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj druku                          | termiczny / termotransferowy                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczość                         | 203 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prędkość druku                        | do 127 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. szerokość druku                  | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max długość druku                     | 1727 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. śr. zew. rolki z etykietami      | 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taśma termotransferowa (dł./śr.gilzy) | 300m/25,4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga                                  | 2,72 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)          | 226x285x171 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj obudowy                        | plastikowa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy                     | 5-40° C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pamięć                                | 16 MB SDRAM, 8 MB Flash                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interfejs                             | RS232, USB, Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zasilacz                              | 100-240V, 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Język programowania                   | GEPL, GZPL, EZPL                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Drukowane kody kreskowe               | LINIOWE Code 39, Code 93, EAN-8/13 (add on 2&5), UPC-A (add on 2&5), I2 of5&I2of% with Shipping, Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A,B,C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-mart, Random, Weight, PostNET, ITF 14, China PostalCode, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM i GS1Databar |
| Oprogramowanie                        | DWUWYMIAROWE PDF417, QR code, MaxiCode, Micro PDF417, Data Matrix , Micro QR code, Aztec code<br>Do projektowania etykiet:GoLabel. Driver: Windows XP, Vista, Win7, Win8 i Windows Server 2003&2008DLL: Windows 2000, XP i Vista, Windows 10                                                   |

## TWOJA CENA !

Jesteś zainteresowany lepszą ceną - **ZADZWOŃ** zobaczymy co możemy dla Ciebie zrobić  
**tel: 609-960-760 lub 601-301-001**

## TWOJA CENA !

Jesteś zainteresowany lepszą ceną - **ZADZWOŃ** zobaczymy co  
możemy dla Ciebie zrobić.  
**tel: 601-301-001**