



## ELZAB Prima 2

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>1 340,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>1 089,43 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>WG2000000001</b> |
| Kod producenta   | <b>WG2000000001</b> |

### Opis produktu

Waga ELZAB Prima 2 jest przeznaczona do współpracy z kasami fiskalnymi firmy ELZAB S.A. oraz z innymi kasami i urządzeniami wyposażonymi w interfejs szeregowy lub USB. Może pracować również jako samodzielna waga ogólnego przeznaczenia. Waga ELZAB Prima 2 posiada programowo definiowalny format protokołu komunikacyjnego, pozwalający na bezkonfliktową pracę z dowolnym istniejącym lub nowym typem kasy.

#### Charakterystyka ogólna

Waga jest wyposażona w trzy klawisze służące do:

- włączania i wyłączania tary
- zerowania wagi
- przesyłania wyniku ważenia do kasy
- programowania parametrów pracy wagi

Włączenie funkcji tary sygnalizowane jest wskaźnikiem TARA. Wyłączenie tej funkcji odbywa się automatycznie po zważeniu towaru lub może nastąpić ręcznie, po wcześniejszym zaprogramowaniu takiej opcji.

Waga ELZAB Prima 2 posiada dwukierunkową komunikację szeregową, która umożliwia inicjowanie przez interfejs odczytywania masy oraz wybór i programowanie parametrów pracy wagi. Wynik ważenia może być także przesyłany z wagi po naciśnięciu klawisza, automatycznie po zważeniu towaru lub w sposób ciągły.

#### Przeznaczenie i zastosowanie

Waga ELZAB Prima 2 znajduje zastosowanie w placówkach handlowych różnej wielkości, począwszy od targowisk lub bazarów, małych sklepów, poprzez średnie i na dużych obiektach kończąc - w zależności od intensywności procesów ważenia towarów na danym stoisku. Waga ELZAB Prima 2 ma zastosowanie w magazynach i hurtowniach oraz zakładach produkcyjnych i przetwórstwa żywnościowego różnych branż, jak i w gastronomii.

##### Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Waga ELZAB Prima 2 posiada interfejs komunikacyjny RS232C i USB przez co może współpracować z różnymi kasami fiskalnymi, terminalami POS oraz innymi urządzeniami peryferyjnymi. Automatyczne przesyłanie przez wagę wyniku ważenia eliminuje błędy jego ręcznego wprowadzania. Wynik ważenia może być przesyłany w wyniku naciśnięcia odpowiedniego klawisza wagi, kasy, terminala POS, albo automatycznie lub w sposób ciągły.

BRAK  
ZDJĘCIA



#### Uwaga - ważny dokument!

Na wyposażeniu każdej wagi znajduje się bardzo ważny dokument - Deklaracja zgodności, który wymagany jest w przypadku ponownej legalizacji urządzenia. Dokument ten należy przechowywać przez całe życie wagi.

---

|                        |                       |                                               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Dane techniczne</b> | Obciążenie maksymalne | 6/15 kg                                       |
|                        | Obciążenie minimalne  | 40 g                                          |
|                        | Dokładność            | 2g (zakres 0-6 kg)                            |
|                        |                       | 5g (zakres 6-15 kg)                           |
|                        | Zasilanie             | zasilacz sieciowy DC 5V (zasilacz jako opcja) |
|                        | Interfejs             | RS232, USB                                    |
|                        | Klawiatura            | Membranowa, wodoszczelna                      |
|                        | Wyświetlacz           | 2 x LCD                                       |
|                        | Wymiary wagi          | 319(W) x 307(D) x 78(H) mm                    |
|                        | Wymiary szalki        | 319 x 254 mm                                  |
|                        | Masa                  | 3,9 kg                                        |
|                        | Gwarancja             | 24 miesiące                                   |